

	4SXE100M										
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="450 308 784 327">Hersteller-Teilenummer:</td><td data-bbox="792 308 1594 327">4SXE100M</td></tr> <tr> <td data-bbox="450 331 784 354">Hersteller / Marke:</td><td data-bbox="792 331 1594 354">Rubycon</td></tr> <tr> <td data-bbox="450 357 784 376">Teil der Beschreibung:</td><td data-bbox="792 357 1594 376">CAP ALUM POLY 100UF 20% 4V SMD</td></tr> <tr> <td data-bbox="450 384 784 403">Datenblätter:</td><td data-bbox="792 384 1594 403">  4SXE100M.pdf </td></tr> <tr> <td data-bbox="450 407 784 426">RoHs Status:</td><td data-bbox="792 407 1594 426">Bleifrei / RoHS-konform</td></tr> </table>	Hersteller-Teilenummer:	4SXE100M	Hersteller / Marke:	Rubycon	Teil der Beschreibung:	CAP ALUM POLY 100UF 20% 4V SMD	Datenblätter:	 4SXE100M.pdf	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Hersteller-Teilenummer:	4SXE100M										
Hersteller / Marke:	Rubycon										
Teil der Beschreibung:	CAP ALUM POLY 100UF 20% 4V SMD										
Datenblätter:	 4SXE100M.pdf										
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform										
Image may be representation. See specs for product details.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="450 434 784 453">Lagerzustand:</td><td data-bbox="792 434 1594 453">New original, 2526 pcs Stock Available.</td></tr> <tr> <td data-bbox="450 456 784 479">Liefern von:</td><td data-bbox="792 456 1594 479">Hong Kong</td></tr> <tr> <td data-bbox="450 483 784 502">Versandweg:</td><td data-bbox="792 483 1594 502">DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</td></tr> </table>	Lagerzustand:	New original, 2526 pcs Stock Available.	Liefern von:	Hong Kong	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS				
Lagerzustand:	New original, 2526 pcs Stock Available.										
Liefern von:	Hong Kong										
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS										

Spezifikationen

Teilenummer	4SXE100M
Hersteller	Rubycon
Beschreibung	CAP ALUM POLY 100UF 20% 4V SMD
Kategorie	Kondensatoren > Aluminium-Polymer-Kondensatoren
Teilstatus	2526 pcs Stock
Spannungswert	4V
Art	Polymer
Toleranz	±20%
Oberflächenmontage Land Größe	0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm)
Größe / Dimension	0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm)
Serie	PC-CON, SXE
Ripple Current - Low Frequency	-
Ripple Current - Hochfrequenz	3A @ 100kHz
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	2917 (7343 Metric)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 105°C
Befestigungsart	Surface Mount
Lebensdauer @ Temp.	2000 Hrs @ 105°C
Leiter-Abstand	-
Scheinwiderstand	-
Höhe - eingesteckt (max)	0.075" (1.90mm)
ESR (Equivalent Series Resistance)	9 mOhm
Kapazität	100µF
Anwendungen	-

Sie können auch interessiert

sein:

sein:				
 4SXB68M1.9X7.3 Rubycon CAP ALUM POLY 68UF 20% 4V SMD	 4SXB150M1.9X7.3 Rubycon CAP ALUM POLY 150UF 20% 4V SMD	 4SXB100M1.9X7.3 Rubycon CAP ALUM POLY 100UF 20% 4V SMD	 4SXE120M Rubycon CAP ALUM POLY 120UF 20% 4V SMD	
 4SXE120M1.9X7.3 Rubycon CAP ALUM POLY 120UF 20% 4V SMD	 4SXE150M Rubycon CAP ALUM POLY 150UF 20% 4V SMD	 4SXB68M Rubycon CAP ALUM POLY 68UF 20% 4V SMD	 4SXE100M1.9X7.3 Rubycon CAP ALUM POLY 100UF 20% 4V SMD	

4SXE100M Zugehöriges

Mehr

4 Schlüsselwort

Schlüsselwort	4SXE100M Datenblatt	4SXE100M-Datenblätter	4SXE100M PDF	Rubycon 4SXE100M
4SXE100M Electronic	4SXE100M-Komponenten	4SXE100M-Verteiler	4SXE100M-Bild	4SXE100M-Teil
4SXE100M Preis	4SXE100M Hersteller	4SXE100M Bild	4SXE100M Aktie	4SXE100M Inventar
4SXE100M Neu	4SXE100M Original	4SXE100M garantiert	4SXE100M RFQ	4SXE100M Online bestellen