



| Spezifikationen                               |                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilenummer                                   | FJPF13007                                                                          |
| Hersteller                                    | Fairchild/ON Semiconductor                                                         |
| Beschreibung                                  | TRANS NPN 400V 8A TO-220F                                                          |
| Kategorie                                     | <a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-Bipolar</a> |
| Teilstatus                                    | 2505 pcs Stock                                                                     |
| Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) | 400V                                                                               |
| VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic                  | 3V @ 2A, 8A                                                                        |
| Transistor-Typ                                | NPN                                                                                |
| Supplier Device-Gehäuse                       | TO-220F                                                                            |
| Serie                                         | -                                                                                  |
| Leistung - max                                | 40W                                                                                |
| Verpackung                                    | Bulk                                                                               |
| Verpackung / Gehäuse                          | TO-220-3 Full Pack                                                                 |
| Betriebstemperatur                            | 150°C (TJ)                                                                         |
| Befestigungsart                               | Through Hole                                                                       |
| Frequenz - Übergang                           | 4MHz                                                                               |
| DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE          | 8 @ 2A, 5V                                                                         |
| Strom - Collector Cutoff (Max)                | -                                                                                  |
| Strom - Kollektor (Ic) (max)                  | 8A                                                                                 |

sein:

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sein:                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |
|  <p><b>FJPF13007-2 J13007-2</b><br/>FAIRCHILD<br/>FAIRCHILD TO-220F</p>             |  <p><b>FJP9100TU</b><br/>Fairchild/ON Semiconductor<br/>TRANS NPN DARL 275V 4A TO-220</p> |  <p><b>FJP9100TU</b><br/>AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br/>TRANS NPN DARL 275V 4A TO-220</p> |  <p><b>FJPF13007H1</b><br/>AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br/>TRANS NPN 400V 8A TO-220F</p> |
|  <p><b>FJP5555TU</b><br/>Fairchild/ON Semiconductor<br/>TRANS NPN 400V 5A TO220</p> |  <p><b>FJPF13007-2</b><br/>FAIRCHI<br/>FAIRCHI TO-220F</p>                                |  <p><b>FJP5555TU</b><br/>AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br/>TRANS NPN 400V 5A TO220</p>       |  <p><b>FJPF13007</b><br/>AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br/>TRANS NPN 400V 8A TO-220F</p>   |

## Schlüsselwort

Contact us: **Info@YIC-Electronics.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited