



Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.

Hersteller-Teilenummer:

74AC74MTR

Hersteller / Marke:

STMicroelectronics

Teil der Beschreibung:

IC D-TYPE POS TRG DUAL 14SOIC

Datenblätter:

 74AC74MTR.pdf

RoHs Status:

Bleifrei / RoHS-konform

Lagerzustand:

New original, 10366 pcs Stock Available.

Liefern von:

Hong Kong

Versandweg:


DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen	
YIC International Co., Limited.	
Artikelnummer	74AC74MTR
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	IC D-TYPE POS TRG DUAL 14SOIC
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Logik - Flip Flops
Teilstatus	10366 pcs Stock
Spannungsversorgung	2 V ~ 6 V
Art	D-Type
Trigger-Typ	Positive Edge
Serie	74AC
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Ausgabetyp	Differential
Betriebstemperatur	-55°C ~ 125°C (TA)
Anzahl der Elemente	2
Anzahl der Bits pro Element	1
Befestigungsart	Surface Mount
Max Propagation Delay @ V, Max CL	10ns @ 5V, 50pF
Eingabekapazität	3pF
Funktion	Set(Preset) and Reset
Strom - Ruhende	2µA
Strom - hoch, niedrig	24mA, 24mA
Uhrfrequenz	300MHz

Sie können auch interessiert

sein:



74AC74PC
AMI Semiconductor / ON Semiconductor
IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14DIP



74AC74P
HD
74AC74P HD



74AC74MTR IC
ST
ST SOP-14



74AC74FT
TOSHIBA
TOSHIBA TSSOP14




74AC74PC IC
NS
NS DIP



74AC74MTCX
Fairchild/ON Semiconductor
IC D-TYPE POS TRG DUAL 14TSSOP



74AC74PC
Fairchild/ON Semiconductor
IC D-TYPE POS TRG DUAL 14DIP



74AC74MTCX
AMI Semiconductor / ON Semiconductor
IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP

74AC74MTR Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

74AC74MTR Electronic

74AC74MTR Preis

74AC74MTR Neu

74AC74MTR Datenblatt

74AC74MTR-Komponenten

74AC74MTR Hersteller

74AC74MTR Original

74AC74MTR-Datenblätter

74AC74MTR-Verteiler

74AC74MTR Bild

74AC74MTR garantiert

74AC74MTR PDF

74AC74MTR-Bild

74AC74MTR Aktie

74AC74MTR RFQ

STMicroelectronics 74AC74MTR

74AC74MTR-Teil

74AC74MTR Inventar

74AC74MTR Online bestellen