

	420VXG180MEFC30X25
	Rubycon
	CAP ALUM 180UF 20% 420V SNAP
	1.420VXG180MEFC30X25.pdf 2.420VXG180MEFC30X25.pdf
	Bleifrei / RoHS-konform
	New original, 2602 pcs Stock Available.
	Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Artikelnummer	420VXG180MEFC30X25
Hersteller	Rubycon
Beschreibung	CAP ALUM 180UF 20% 420V SNAP
Kategorie	Kondensatoren > Aluminiumkondensatoren
Teilstatus	2602 pcs Stock
Spannungswert	420V
Toleranz	±20%
Oberflächenmontage Land Größe	-
Größe / Dimension	1.181" Dia (30.00mm)
Serie	VXG
Brummstrom	1.14A @ 120Hz
Polarisation	Polar
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	Radial, Can - Snap-In
Betriebstemperatur	-25°C ~ 105°C
Befestigungsart	Through Hole
Lebensdauer @ Temp.	5000 Hrs @ 105°C
Leiter-Abstand	0.394" (10.00mm)
Scheinwiderstand	-
Höhe - eingesteckt (max)	1.063" (27.00mm)
ESR (Equivalent Series Resistance)	-
Kapazität	180µF
Anwendungen	General Purpose

Sie können auch interessiert

sein:

 420VXG220MEFCSN35X25 Rubycon CAP ALUM 220UF 20% 420V SNAP	 420VXG150MEFC25X30 Rubycon CAP ALUM 150UF 20% 420V SNAP	 420VXG180MEFC22X45 Rubycon CAP ALUM 180UF 20% 420V SNAP	 420VXG150MEFCSN25X30 Rubycon CAP ALUM 150UF 20% 420V SNAP
 420VXG220MEFC22X50 Rubycon CAP ALUM 220UF 20% 420V SNAP	 420VXG220MEFC35X25 Rubycon CAP ALUM 220UF 20% 420V SNAP	 420VXG180MEFCSN22X45 Rubycon CAP ALUM 180UF 20% 420V SNAP	 420VXG180MEFC25X35 Rubycon CAP ALUM 180UF 20% 420V SNAP

420VXG180MEFC30X25 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

420VXG180MEFC30X25 Rubycon	420VXG180MEFC30X25 Datenblatt	420VXG180MEFC30X25-Datenblätter	420VXG180MEFC30X25 PDF	Rubycon 420VXG180MEFC30X25
420VXG180MEFC30X25 Electronic	420VXG180MEFC30X25-Komponenten	420VXG180MEFC30X25-Verteiler	420VXG180MEFC30X25-Bild	420VXG180MEFC30X25-Teil
420VXG180MEFC30X25 Preis	420VXG180MEFC30X25 Hersteller	420VXG180MEFC30X25 Bild	420VXG180MEFC30X25 Aktie	420VXG180MEFC30X25 Inventar
420VXG180MEFC30X25 Neu	420VXG180MEFC30X25 Original	420VXG180MEFC30X25 garantiert	420VXG180MEFC30X25 RFQ	420VXG180MEFC30X25 Online bestellen