

Spezifikationen	
Artikelnummer	S2S4000F
Hersteller	Sharp Microelectronics
Beschreibung	OPTOISOLATOR 3.75KV TRIAC 4SMD
Kategorie	Isolatoren > Optoisolatoren - Triac, SCR Ausgang
Teilstatus	13260 pcs Stock
Nulldurchgangsschaltung	Yes
Spannung - Aus-Zustand	600V
Spannung - Isolation	3750Vrms
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	1.2V
Schalten Sie On Time	50µs (Max)
Supplier Device-Gehäuse	4-SMD
Statische dV / dt (min)	100V/µs
Serie	-
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	4-SMD
Ausgabetyp	Triac
Betriebstemperatur	-30°C ~ 100°C
Anzahl der Kanäle	1
Befestigungsart	Surface Mount
Strom - EIN-Zustand (It (RMS)) (Max)	50mA
Strom - LED Trigger (If) (Max)	10mA
Strom - Haltestrom (Ih)	3.5mA
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	50mA
Zulassungen	CSA, UR

sein:

SHARP
MICROELECTRONICS
OF THE AMERICAS

S2S4A000F
SHARP
S2S4A000F SHARP

YIC International Co., Limited.

Not Actual Photo

YIC

S2S4AY0F

SHARP

S2S4AY0F SHARP



S2S3RY
Sharp Microelectronics
OPTOISOLATOR 3.75KV TRIAC
4SMD



S2S4
Sharp Microelectronics
OPTOISOLATOR 3.75KV TRIAC
4SMD



S2S4A00F
 Sharp Microelectronics
 OPTOISOLATOR 3.75KV TRIAC
 4SMD



S2S3Y
Sharp Microelectronics
OPTOISOLATOR 3.75KV TRIAC
4SMD



S2S4A00F
 Socle Technology Corporation
 OPTOISOLATOR 3.75KV TRIAC
 4SMD



Mehr

Contact us: **Info@YIC-Electronics.com**
HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.
Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited