

  Image may be representation. See specs for product details.	25PEV220M8X10.5																
	<table><tr><td>Hersteller-Teilenummer:</td><td>25PEV220M8X10.5</td></tr><tr><td>Hersteller / Marke:</td><td>Rubycon</td></tr><tr><td>Teil der Beschreibung:</td><td>CAP ALUM POLY HYB 220UF 25V SMD</td></tr><tr><td rowspan="2">Datenblätter:</td><td> 1.25PEV220M8X10.5.pdf</td></tr><tr><td> 2.25PEV220M8X10.5.pdf</td></tr><tr><td>RoHs Status:</td><td>Bleifrei / RoHS-konform</td></tr><tr><td>Lagerzustand:</td><td>New original, 2692 pcs Stock Available.</td></tr><tr><td>Liefern von:</td><td>Hong Kong</td></tr><tr><td>Versandweg:</td><td>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</td></tr></table>	Hersteller-Teilenummer:	25PEV220M8X10.5	Hersteller / Marke:	Rubycon	Teil der Beschreibung:	CAP ALUM POLY HYB 220UF 25V SMD	Datenblätter:	 1.25PEV220M8X10.5.pdf	 2.25PEV220M8X10.5.pdf	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	Lagerzustand:	New original, 2692 pcs Stock Available.	Liefern von:	Hong Kong	Versandweg:
Hersteller-Teilenummer:	25PEV220M8X10.5																
Hersteller / Marke:	Rubycon																
Teil der Beschreibung:	CAP ALUM POLY HYB 220UF 25V SMD																
Datenblätter:	 1.25PEV220M8X10.5.pdf																
	 2.25PEV220M8X10.5.pdf																
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform																
Lagerzustand:	New original, 2692 pcs Stock Available.																
Liefern von:	Hong Kong																
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS																

Spezifikationen

Artikelnummer	25PEV220M8X10.5
Hersteller	Rubycon
Beschreibung	CAP ALUM POLY HYB 220UF 25V SMD
Kategorie	Kondensatoren > Aluminium-Polymer-Kondensatoren
Teilstatus	2692 pcs Stock
Spannungswert	25V
Art	Hybrid
Toleranz	±20%
Oberflächenmontage Land Größe	0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm)
Größe / Dimension	0.315" Dia (8.00mm)
Serie	PEV
Ripple Current - Low Frequency	115mA @ 120Hz
Ripple Current - Hochfrequenz	2.3A @ 100kHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	Radial, Can - SMD
Betriebstemperatur	-55°C ~ 105°C
Befestigungsart	Surface Mount
Lebensdauer @ Temp.	10000 Hrs @ 105°C
Leiter-Abstand	-
Scheinwiderstand	-
Höhe - eingesteckt (max)	0.413" (10.50mm)
ESR (Equivalent Series Resistance)	27 mOhm
Kapazität	220µF
Anwendungen	Automotive

Sie können auch interessiert

sein:  25PEV56M6.3X6.1 Rubycon CAP ALUM POLY 56UF 20% 25V SMD	 25PEV330M10X10.5 Rubycon CAP ALUM POLY HYB 330UF 25V SMD	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. 25PE80V6 ST ST SOP-8W	 25PEV100M6.3X8 Rubycon CAP ALUM POLY 100UF 20% 25V SMD
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. 25PE40VP ST 25PE40VP ST	 25PFV100M6.3X8 Rubycon CAP ALUM POLY 100UF 20% 25V SMD	 25PFV220M8X10.5 Rubycon CAP POLY HYB 220UF 20% 25V SMD	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. 25PE80VG ST 25PE80VG ST

25PEV220M8X10.5 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

25PEV220M8X10.5 Rubycon	25PEV220M8X10.5 Datenblatt	25PEV220M8X10.5-Datenblätter	25PEV220M8X10.5 PDF	Rubycon 25PEV220M8X10.5
25PEV220M8X10.5 Electronic	25PEV220M8X10.5-Komponenten	25PEV220M8X10.5-Verteiler	25PEV220M8X10.5-Bild	25PEV220M8X10.5-Teil
25PEV220M8X10.5 Preis	25PEV220M8X10.5 Hersteller	25PEV220M8X10.5 Bild	25PEV220M8X10.5 Aktie	25PEV220M8X10.5 Inventar
25PEV220M8X10.5 Neu	25PEV220M8X10.5 Original	25PEV220M8X10.5 garantiert	25PEV220M8X10.5 RFQ	25PEV220M8X10.5 Online bestellen