

Spezifikationen	
Artikelnummer	AX-SFEU-API-1-01-TX30
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 40-QFN
Kategorie	RF / IF und RFID > RF-Transceiver ICS
Teilstatus	2642 pcs Stock
Spannungsversorgung	1.8 V ~ 3.6 V
Art	TxRx + MCU
Serie	-
Serielle Schnittstellen	SPI, UART
Empfindlichkeit	-126dBm
RF Familie / Standard	General ISM < 1GHz
Protokoll	-
Leistung	14dBm
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	40-VFQFN Exposed Pad
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C
Modulation	GFSK
Speichergröße	-
GPIO	10
Frequenz	868MHz
Datenrate (Max)	600bps
Strom - senden	19mA ~ 49mA
Strom - empfangen	10mA

sein:

AX-SFJK-1-01-TX30
AMI Semiconductor / ON
Semiconductor
JAPAN AND KOREA RF-MICRO

Two integrated circuit chips are shown. The top chip is black with a white circle containing the letters 'ON'. The bottom chip is silver with a black square in the center. Both chips have pins visible along their edges.

Mehr

Schlüsselwort
Semiconductor / ON Semiconductor

AX-SFEU-API-1-01-TX30 Electronic

AX-SFEU-API-1-01-TX30 Aktie

AX-SFEU-API-1-01-TX30 Datenblatt

AX-SFEU-API-1-01-TX30-Komponenten

AX-SFEU-API-1-01-TX30 Inventar

bestellen

AX-SFEU-API-1-01-TX30-Datenblätter

AX-SFEU-API-1-01-TX30-Verteiler

AX-SFEU-API-1-01-TX30 Neu

Contact us: Info@YIC-Electronics.com

AX-SFEU-API-1-01-TX30 PDF

AX-SFEU-API-1-01-TX30-Bild

AX-SFEU-API-1-01-TX30 Original

n

AMI Semiconductor / ON
Semiconductor AX-SFEU-API-1-01-
TX30

AX-SFEU-API-1-01-TX30-Teil

AX-SFEU-API-1-01-TX30 gara