

Spezifikationen	
Teilenummer	SD7030-5R0-R
Hersteller	Bussmann (Eaton)
Beschreibung	FIXED IND 4.9UH 3.2A 31 MOHM SMD
Kategorie	Induktoren, Spulen, Drosseln > Fixed Induktivitäten
Teilstatus	27000 pcs Stock
Art	Wirewound
Toleranz	±30%
Supplier Device-Gehäuse	-
Größe / Dimension	0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm)
Abschirmung	Shielded
Serie	SD7030
Bewertungen	-
Q @ Frequenz	-
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	Nonstandard
Betriebstemperatur	-40°C ~ 125°C
Befestigungsart	Surface Mount
Material - Kern	Ferrite
Induktivität	4.9µH
Höhe - eingesteckt (max)	0.118" (3.00mm)
Frequenz - Prüfung	100kHz
Frequenz - Eigenresonanz	-
DC-Widerstand (DCR)	31 mOhm Max
Aktuelle Bewertung	3.2A
Strom - Sättigung	2.4A

sein:


Powering Business Worldwide

SD7030-820-R
Eaton
FIXED IND 81.4UH 820MA 390
MOHM

 SD7030-440-R Eaton FIXED IND 43.4UH 1.1A 238 MOHM	 SD7030-681-R Eaton FIXED IND 677.2UH 280MA 3.847OHM	 SD7030-561-R Eaton FIXED IND 561UH 290MA 3.428 OHM	 SD7030-560-R Eaton FIXED IND 54.4UH 990MA 277 MOHM
---	---	---	--

Mehr

SD7030-5R0-R Daten (Eaton)	SD7030-5R0-R Datenblatt	SD7030-5R0-R-Datenblätter	SD7030-5R0-R PDF	Busmann (Eaton) SD7030-5R0-R
SD7030-5R0-R Electronic	SD7030-5R0-R-Komponenten	SD7030-5R0-R-Verteiler	SD7030-5R0-R-Bild	SD7030-5R0-R-Teil
SD7030-5R0-R Preis	SD7030-5R0-R Hersteller	SD7030-5R0-R Bild	SD7030-5R0-R Aktie	SD7030-5R0-R Inventar
SD7030-5R0-R Neu	SD7030-5R0-R Original	SD7030-5R0-R garantiert	SD7030-5R0-R RFQ	SD7030-5R0-R Online bestellen