

Spezifikationen	
Artikelnummer	B82464G4333M
Hersteller	EPCOS
Beschreibung	B82464G4333M EPCOS (TDK)
Kategorie	Induktoren, Spulen, Drosseln > Fixed Induktivitäten
Teilstatus	1403 pcs Stock
Art	Wirewound
Toleranz	±20%
Supplier Device-Gehäuse	-
Größe / Dimension	0.409" L x 0.409" W (10.40mm x 10.40mm)
Abschirmung	Shielded
Serie	B82464G4
Bewertungen	AEC-Q200
Q @ Frequenz	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	Nonstandard
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Material - Kern	Ferrite
Induktivität	33µH
Höhe - eingesteckt (max)	0.189" (4.80mm)
Frequenz - Prüfung	100kHz
Frequenz - Eigenresonanz	10MHz
DC-Widerstand (DCR)	75 mOhm Max
Aktuelle Bewertung	1.85A
Strom - Sättigung	2.1A

sein:  B82464G4333MV1 EPCOS EPCOS SMD	 B82464G4273M EPCOS (TDK) FIXED IND 27UH SMD	 B82464G4334M EPCOS (TDK) FIXED IND 330UH 590MA 650 MOHM	 B82464G4273M000 EPCOS FIXED IND 27UH SMD
 B82464G4472M EPCOS (TDK) FIXED IND 4.7UH 4.9A 15 MOHM SMD	 B82464G4334M000 EPCOS FIXED IND 330UH 590MA 650 MOHM	 B82464G4224M000 EPCOS FIXED IND 220UH 700MA 440 MOHM	 B82464G4332M EPCOS (TDK) FIXED IND 3.3UH 5.5A 12 MOHM SMD

Schlüsselwort	B82464G4333M Datenblatt	B82464G4333M-Datenblätter	B82464G4333M PDF	EPCOS B82464G4333M
B82464G4333M Electronic	B82464G4333M-Komponenten	B82464G4333M-Verteiler	B82464G4333M-Bild	B82464G4333M-Teil
B82464G4333M Preis	B82464G4333M Hersteller	B82464G4333M Bild	B82464G4333M Aktie	B82464G4333M Inventar
B82464G4333M Neu	B82464G4333M Original	B82464G4333M garantiert	B82464G4333M RFQ	B82464G4333M Online bestellen