
Spezifikationen	
Teilenummer	25TRV100M6.3X8
Hersteller	Rubycon
Beschreibung	CAP ALUM 100UF 20% 25V SMD
Kategorie	Kondensatoren > Aluminiumkondensatoren
Teilstatus	2533 pcs Stock
Spannungswert	25V
Toleranz	±20%
Oberflächenmontage Land Größe	0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm)
Größe / Dimension	0.248" Dia (6.30mm)
Serie	TRV
Brummstrom	115mA @ 120Hz
Polarisation	Polar
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	Radial, Can - SMD
Betriebstemperatur	-40°C ~ 105°C
Befestigungsart	Surface Mount
Lebensdauer @ Temp.	6000 Hrs @ 105°C
Leiter-Abstand	-
Scheinwiderstand	700 mOhm
Höhe - eingesteckt (max)	0.315" (8.00mm)
ESR (Equivalent Series Resistance)	-
Kapazität	100µF
Anwendungen	General Purpose

Sie können auch interessiert

sein: 25TRV1000M12.5X13.5 Rubycon CAP ALUM 1000UF 20% 25V SMD	25TQC68MYF PANASONIC PANASON SMD	25TQC68MYF Panasonic CAP TANT POLY 68UF 25V 2917	25TRV220M8X10.5 Rubycon CAP ALUM 220UF 20% 25V SMD
25TQS10MED Panasonic Electronic Components CAP TANT POLY 10UF 25V 1210	25TQC5R6M Panasonic Electronic Components CAP TANT POLY 5.6UF 25V 1411	25TRV2700M16X21.5 Rubycon CAP ALUM 2700UF 20% 25V SMD	25TRV1200M12.5X16 Rubycon CAP ALUM 1200UF 20% 25V SMD

25TRV100M6.3X8 Zugehöriges

Mehr

25TRV100M6.3X8 Schlüsselwort	25TRV100M6.3X8 Datenblatt	25TRV100M6.3X8-Datenblätter	25TRV100M6.3X8 PDF	Rubycon 25TRV100M6.3X8
25TRV100M6.3X8 Electronic	25TRV100M6.3X8-Komponenten	25TRV100M6.3X8-Verteiler	25TRV100M6.3X8-Bild	25TRV100M6.3X8-Teil
25TRV100M6.3X8 Preis	25TRV100M6.3X8 Hersteller	25TRV100M6.3X8 Bild	25TRV100M6.3X8 Aktie	25TRV100M6.3X8 Inventar
25TRV100M6.3X8 Neu	25TRV100M6.3X8 Original	25TRV100M6.3X8 garantiert	25TRV100M6.3X8 RFQ	25TRV100M6.3X8 Online bestellen