

Spezifikationen	
Artikelnummer	6.3SLV47M5X6.1
Hersteller	Rubycon
Beschreibung	CAP ALUM 47UF 20% 6.3V SMD
Kategorie	Kondensatoren > Aluminiumkondensatoren
Teilstatus	2660 pcs Stock
Spannungswert	6.3V
Toleranz	±20%
Oberflächenmontage Land Größe	0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm)
Größe / Dimension	0.197" Dia (5.00mm)
Serie	LV
Brummstrom	38mA
Polarisation	Polar
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	Radial, Can - SMD
Betriebstemperatur	-40°C ~ 105°C
Befestigungsart	Surface Mount
Lebensdauer @ Temp.	5000 Hrs @ 105°C
Leiter-Abstand	-
Scheinwiderstand	-
Höhe - eingesteckt (max)	0.240" (6.10mm)
ESR (Equivalent Series Resistance)	-
Kapazität	47µF
Anwendungen	General Purpose

sein:

6.3SKV47M5X5.5
Rubycon
CAP ALUM 47UF 20% 6.3V SMD

 6.3SLE47M1.4X7.3 Rubycon SMD CAP	 6.3SZV47M5X5.5 Rubycon CAP ALUM 47UF 20% 6.3V SMD	 6.3SLV22M4X6.1 Rubycon CAP ALUM 22UF 20% 6.3V SMD
 6.3TKV1000M8X10.5 Rubycon CAP ALUM 1000UF 20% 6.3V SMD	 6.3SZV100M6.3X5.5 Rubycon CAP ALUM 100UF 20% 6.3V SMD	 6.3SKV68MC45X5.5 Rubycon SMD CAP

Mehr

6.3SLV47M5X6.1	6.3SLV47M5X6.1 Datenblatt	6.3SLV47M5X6.1-Datenblätter	6.3SLV47M5X6.1 PDF	Rubycon 6.3SLV47M5X6.1
6.3SLV47M5X6.1 Electronic	6.3SLV47M5X6.1-Komponenten	6.3SLV47M5X6.1-Verteiler	6.3SLV47M5X6.1-Bild	6.3SLV47M5X6.1-Teil
6.3SLV47M5X6.1 Preis	6.3SLV47M5X6.1 Hersteller	6.3SLV47M5X6.1 Bild	6.3SLV47M5X6.1 Aktie	6.3SLV47M5X6.1 Inventar
6.3SLV47M5X6.1 Neu	6.3SLV47M5X6.1 Original	6.3SLV47M5X6.1 garantiert	6.3SLV47M5X6.1 RFQ	6.3SLV47M5X6.1 Online bestellen