



2SW330M

Hersteller-Teilenummer:

2SW330M

Hersteller / Marke:

Rubycon

Teil der Beschreibung:

CAP ALUM POLY 330UF 20% 2V SMD

Datenblätter:

 [2SW330M.pdf](#)

RoHs Status:

Bleifrei / RoHS-konform

Lagerzustand:

New original, 2543 pcs Stock Available.

Liefern von:

Hong Kong

Versandweg:

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.  
See specs for product details.

| Spezifikationen                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Artikelnummer                      | 2SW330M                                         |
| Hersteller                         | Rubycon                                         |
| Beschreibung                       | CAP ALUM POLY 330UF 20% 2V SMD                  |
| Kategorie                          | Kondensatoren > Aluminium-Polymer-Kondensatoren |
| Teilstatus                         | 2543 pcs Stock                                  |
| Spannungswert                      | 2V                                              |
| Art                                | Polymer                                         |
| Toleranz                           | ±20%                                            |
| Oberflächenmontage Land Größe      | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm)           |
| Größe / Dimension                  | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm)           |
| Serie                              | PC-CON, SW                                      |
| Ripple Current - Low Frequency     | -                                               |
| Ripple Current - Hochfrequenz      | 3.5A @ 100kHz                                   |
| Verpackung                         | Cut Tape (CT)                                   |
| Verpackung / Gehäuse               | 2917 (7343 Metric)                              |
| Betriebstemperatur                 | -55°C ~ 105°C                                   |
| Befestigungsart                    | Surface Mount                                   |
| Lebensdauer @ Temp.                | 2000 Hrs @ 105°C                                |
| Leiter-Abstand                     | -                                               |
| Scheinwiderstand                   | -                                               |
| Höhe - eingesteckt (max)           | 0.114" (2.90mm)                                 |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 9 mOhm                                          |
| Kapazität                          | 330µF                                           |
| Anwendungen                        | -                                               |

Sie können auch interessiert

sein:



2SW390MX  
Rubycon  
CAP ALUM POLY 390UF 20% 2V SMD



2SW270M2.9X7.3  
Rubycon  
CAP ALUM POLY 270UF 20% 2V SMD



2SW470M  
Rubycon  
CAP ALUM POLY 470UF 20% 2V SMD



2SW390M2.9X7.3  
Rubycon  
CAP ALUM POLY 390UF 20% 2V SMD



2SW330M2.9X7.3  
Rubycon  
CAP ALUM POLY 330UF 20% 2V SMD



2SW220M2.7X7.3  
Rubycon  
CAP ALUM POLY 220UF 20% 2V SMD



2SW270M  
Rubycon  
CAP ALUM POLY 270UF 20% 2V SMD



2SW470M2.9X7.3  
Rubycon  
CAP ALUM POLY 470UF 20% 2V SMD

|                    |                     |                      |               |                          |
|--------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------------------|
| 2SW330M            | 2SW330M Datenblatt  | 2SW330M-Datenblätter | 2SW330M PDF   | Rubycon 2SW330M          |
| 2SW330M Electronic | 2SW330M-Komponenten | 2SW330M-Verteiler    | 2SW330M-Bild  | 2SW330M-Teil             |
| 2SW330M Preis      | 2SW330M Hersteller  | 2SW330M Bild         | 2SW330M Aktie | 2SW330M Inventar         |
| 2SW330M Neu        | 2SW330M Original    | 2SW330M garantiert   | 2SW330M RFQ   | 2SW330M Online bestellen |

Schlüsselwort

Mehr