

Spezifikationen	
Teilenummer	PIC32MX764F128HT-I/MR
Hersteller	Micrel / Microchip Technology
Beschreibung	IC MCU 32BIT 128KB FLASH 64QFN
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Eingebettet -
Teilstatus	2666 pcs Stock
Spannung - Versorgung (Vcc / Vdd)	2.3 V ~ 3.6 V
Supplier Device-Gehäuse	64-QFN (9x9)
Geschwindigkeit	80MHz
Serie	PIC® 32MX
RAM-Größe	32K x 8
Programmspeichertyp	FLASH
Programmspeichergröße	128KB (128K x 8)
Peripherals	Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	64-VFQFN Exposed Pad
Oszillatortyp	Internal
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Anzahl der E / A	53
EEPROM Größe	-
Datenwandler	A/D 16x10b
Kerngröße	32-Bit
Core-Prozessor	MIPS32® M4K™
Connectivity	CAN, Ethernet, I²C, SPI, UART/USART, USB OTG

sein: PIC32MX764F128H-V/MR Microchip Technology IC MCU 32BIT 128KB FLASH 64QFN	PIC32MX764F128HT-I/PT Microchip Technology IC MCU 32BIT 128KB FLASH 64TQFP	PIC32MX764F128H-V/PT Microchip Technology IC MCU 32BIT 128KB FLASH 64TQFP	PIC32MX764F128H-I/MR Microchip Technology IC MCU 32BIT 128KB FLASH 64QFN
PIC32MX764F128H-I/PT Microchip Technology IC MCU 32BIT 128KB FLASH 64TQFP	PIC32MX764F128HT-V/PT Microchip Technology IC MCU 32BIT 128KB FLASH 64TQFP	PIC32MX764F128HT-V/MR Microchip Technology IC MCU 32BIT 128KB FLASH 64QFN	PIC32MX764F128L-I/BG Microchip Technology IC MCU 32BIT 128KB FLASH 121BGA

Schlüsselwort				
PIC32MX764F128HT-I/MR Micrel / Microchip Technology	PIC32MX764F128HT-I/MR Datenblatt	PIC32MX764F128HT-I/MR-Datenblätter	PIC32MX764F128HT-I/MR PDF	Micrel / Microchip Technology PIC32MX764F128HT-I/MR
PIC32MX764F128HT-I/MR Electronic	PIC32MX764F128HT-I/MR-Komponenten	PIC32MX764F128HT-I/MR-Verteiler PIC32MX764F128HT-I/MR Preis	PIC32MX764F128HT-I/MR-Bild PIC32MX764F128HT-I/MR Hersteller	PIC32MX764F128HT-I/MR-Teil PIC32MX764F128HT-I/MR Bild
PIC32MX764F128HT-I/MR Aktie	PIC32MX764F128HT-I/MR Inventar	PIC32MX764F128HT-I/MR Neu	PIC32MX764F128HT-I/MR Original	PIC32MX764F128HT-I/MR garantiert
PIC32MX764F128HT-I/MR RFQ	PIC32MX764F128HT-I/MR Online bestellen			