

Image may be representation.
See specs for product details.

Artikelnummer	2.5SXB100M
Hersteller	Rubycon
Beschreibung	CAP ALUM POLY 100UF 20% 2.5V SMD
Kategorie	Kondensatoren > Aluminium-Polymer-Kondensatoren
Teilstatus	2541 pcs Stock
Spannungswert	2.5V
Art	Polymer
Toleranz	±20%
Oberflächenmontage Land Größe	0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm)
Größe / Dimension	0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm)
Serie	PC-CON, SXB
Ripple Current - Low Frequency	-
Ripple Current - Hochfrequenz	3A @ 100kHz
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	2917 (7343 Metric)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 105°C
Befestigungsart	Surface Mount
Lebensdauer @ Temp.	2000 Hrs @ 105°C
Leiter-Abstand	-
Scheinwiderstand	-
Höhe - eingesteckt (max)	0.075" (1.90mm)
ESR (Equivalent Series Resistance)	13 mOhm
Kapazität	100µF
Anwendungen	-

sein:

2.5SXB100M1.9X7.3
 Rubycon
 CAP ALUM POLY 100UF 20% 2.5V
 SMD

2.5SXB100M Zugehöriges

Schlüsselwort

Mehr