

Spezifikationen	
Artikelnummer	4SXB68M
Hersteller	Rubycon
Beschreibung	CAP ALUM POLY 68UF 20% 4V SMD
Kategorie	Kondensatoren > Aluminium-Polymer-Kondensatoren
Teilstatus	2633 pcs Stock
Spannungswert	4V
Art	Polymer
Toleranz	±20%
Oberflächenmontage Land Größe	0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm)
Größe / Dimension	0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm)
Serie	PC-CON, SXB
Ripple Current - Low Frequency	-
Ripple Current - Hochfrequenz	3A @ 100kHz
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	2917 (7343 Metric)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 105°C
Befestigungsart	Surface Mount
Lebensdauer @ Temp.	2000 Hrs @ 105°C
Leiter-Abstand	-
Scheinwiderstand	-
Höhe - eingesteckt (max)	0.075" (1.90mm)
ESR (Equivalent Series Resistance)	13 mOhm
Kapazität	68µF
Anwendungen	-

sein:

45XB68M1.9X7.3
Rubycon
CAP ALUM POLY 68UF 20% 4V
SMD

 4SXE120M Rubycon CAP ALUM POLY 120UF 20% 4V SMD	 4SXE100M1.9X7.3 Rubycon CAP ALUM POLY 100UF 20% 4V SMD	 4SXE100M Rubycon CAP ALUM POLY 100UF 20% 4V SMD
 4SXB150M Rubycon CAP ALUM POLY 150UF 20% 4V SMD	 4SXB150M1.9X7.3 Rubycon CAP ALUM POLY 150UF 20% 4V SMD	 4SXE120M1.9X7.3 Rubycon CAP ALUM POLY 120UF 20% 4V SMD

Mehr

4SXB68M Electronic	4SXB68M-Komponenten	4SXB68M-Verteiler	4SXB68M-Bild	4SXB68M-Teil
4SXB68M Preis	4SXB68M Hersteller	4SXB68M Bild	4SXB68M Aktie	4SXB68M Inventar
4SXB68M Neu	4SXB68M Original	4SXB68M garantiert	4SXB68M RFQ	4SXB68M Online bestellen